

Описание

Совместимый с пластиком специальная консистентная смазка для ухода и обслуживания автомобильной электроники, особенно клемм аккумуляторов и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и более длительный срок службы аккумулятора. Обеспечивает высокую защиту от коррозии и предотвращает токи утечки. Предотвращает рост контактного сопротивления во время работы и обеспечивает более низкие потери по сравнению с необработанными контактами.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- совместимо с пластиком
- предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами
- предотвращает ползучие токи
- хорошие электрические свойства

Технические данные

Вид замыливания	Calciumseife
Класс NLGI	2 DIN 51818
Цвет / внешний вид	red
Форма	aerosol, liquid
Точка каплепадения твёрдого тела	100 °C DIN ISO 2176
Пенетрация качения	265-295 DIN 51804
Диапазон температур	-30 to +60 °C
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Запах	characteristic

Сфера применения

Специально для клемм аккумулятора и соединений в автомобильной электронике.

Внимание!

После распыления дать 10 мин. времени на высыхание, прежде чем подсоединять деталь к источнику напряжения.

Применение

Встряхнуть аэрозольный баллон перед использованием. Загрязненные компоненты очистить и после соединения контактов обработать поверхность.



Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля 3141
DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.